



Produkt Information

QMX Mischsystem

QMX

Quick Matching System

Produktübersicht:

Das QMX System besteht aus 14 Komponenten – 12 Farben, zwei transparente und eine weiße Base. Mit diesen wenigen Bestandteilen haben Sie die Möglichkeit, mittels kostenloser Software, über 1000 Farben zu mischen.

QMX Farben sind sehr weich und cremig. Sie haben hervorragende Druckeigenschaften und führen zu exzellenten Druckergebnissen mit sehr geschmeidigem Warengriff.

Die QMX Farbrezepturen orientieren sich am Pantone Farbsystem und erfüllen somit den im Textildruck geforderten Farbschlüssel. Geringe Farbabweichungen sind üblich und müssen gegebenenfalls manuell nachgemischt werden. Die XOLB Standardfarben können ebenfalls durch Mischen erstellt werden.

Alle QMX-Farben und Mischungen ohne Additive sind entsprechend den Vorgaben phthalatfrei.

Basispasten:

- QMX 1030: Standardbase für Nass in Nass Drucke mit normaler Deckkraft für helle Textilien
Farbe transparent / Clear Base
- QMX 1230: Standardbase für Nass in Nass Drucke mit hoher Deckung auf dunklen Textilien
Farbe transparent / Clear Base
- QMX 1130: Standardbase für Nass in Nass Drucke vornehmlich für XOLB-Mischungen verwendet
Farbe Weiß / Opak White Base

Druckempfehlung:

Siebgewebe: 32 – 120 Fäden

Siebspannung: Minimum 25 Newton

Rakel: scharfkantig 70 – 80 Shore (45°)

VELOURDECOR • FIBRE-WALL • BOMOPRINT

Borchert + Moller GmbH & Co.KG • Flock- u. Drucktechnik, Wandbeläge • Kreuzäckerstraße 11-13 • D-72401 Haigerloch-Stetten
Telefon +49-(0)7474-9565-0 • Telefax +49-(0)7474-9565-35 • e-mail: info@borchert-moller.de • www.borchert-moller.de • HRA 548

Additive:

WOW 1015 Softeebase:	Anpassung der Viskosität meist 5 - 15% weicher Warengriff
STR 100 Stretchbase:	Das elastische Verhalten der Drucke wird verbessert.
P 5011 Curable Reducer:	Reduzierung der Viskosität 2-5%; Max. 10%
MF 66 Nylon Bonding Agent:	Zusatz beim Druck auf Nylongewebe 10-12%
	<i>Achtung durch Zusatz von MF 66 ist das Farbsystem nicht mehr phthalatfrei!</i>

Aushärten:

60 – 90 sec. bei 162°C, in Abhängigkeit von Trockner-Typ und Dicke der Farbschichten und Vordruck

Reinigung:

Bomo Powerclean zum auswaschen der Farbreste.

VELOURDECOR • FIBRE-WALL • BOMOPRINT

Borchert + Moller GmbH & Co.KG • Flock- u. Drucktechnik, Wandbeläge • Kreuzäckerstraße 11-13 • D-72401 Haigerloch-Stetten
Telefon +49-(0)7474-9565-0 • Telefax +49-(0)7474-9565-35 • e-mail: info@borchert-moller.de • www.borchert-moller.de • HRA 548