

Produktinformation Reflexfolie Silber Nylon Eco

Reflexfolie Silber ist eine retroreflektierende Transferfolie auf der Basis eines Gewebes. Aufgrund eines speziellen Schmelzklebstoffs ist Reflexfolie Silber Nylon Eco für die Beschriftung von hydrophobierten, wasserabweisenden Nylongeweben geeignet.

Die Reflektionsschicht besteht aus metallisierten Mikrogaskugeln, die rückseitig mit einem hitzeaktivierbaren Klebstoff beschichtet sind. Durch Kaschierung einer transparenten PET-Folie auf der Reflektionsseite ist die Folie mit allen marktüblichen Plottern zu schneiden. Wir empfehlen die Verwendung eines Standardmessers (45°). Nach dem Entgittern wird die geschnittene Flex-Folie mit einer Transferpresse 3 – 4 s übertragen. Die PET-Folie ist lauwarm abzuziehen. Nach dem Abkühlen ist der Transfer bei gleichen Parametern für ca. 10 – 15 s nachzupressen.

Reflexfolie Silber Nylon Eco besteht aus direkt verspiegelten, offenen Glaskugeln. Die Photometrischen Werte (Mindestrückstrahlwerte entsprechen der Norm EN 471 (Leistungsstufe Kl. 2).

Nur bei Einhaltung der vorgegebenen Temperatur- und Druckbedingungen des Heißtransfers ist eine sichere und dauerhafte Verankerung der Flex-Folie gewährleistet.

Wir empfehlen eine Anwendungsprüfung an Originalmaterialien durchzuführen.

Aufgrund der vielfältigen Einflüsse, die sich aus der Herstellung und Übertragung der Transferfolien, der Beschaffenheit der Materialien sowie den Wasch- und Reinigungsbedingungen ergeben, kann sich die Produkthaftung nur auf unverarbeitete Materialien beziehen.

Technische Daten

Transferfolie:	Effektfolie, retroreflektierend
Klebstoff:	Polyurethan- Heißschmelzkleber
Dicke in (mm):	0,18 +/- 5%
Liner:	PET Folie, selbstklebend

Transferbedingungen

Temperatur:	145 - 150 °C
Druck:	2 – 2,5 bar (mittlerer Druck)
Zeit:	Vorpressen: 3 – 4 s Polyesterträger lauwarm abziehen Nachpressen: 10 – 15 s

Waschbeständigkeit

Waschbeständigkeit: 30 °C

Chemisch reinigungsbeständig;
Perchlorethylen (Tetrachlorethen)
Textil vor der Wäsche auf links wenden.

Abmessung

500 mm x 25 m

Sicherheitssdatenblatt

Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitssdatenblatt entfällt somit. Das Sicherheitssdatenblatt dient lediglich zur Erfüllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahrgut im Sinne der Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen / nationalen Behörden zu entsorgen.