Produktinformationen "Mimaki CJV"

Die CJV-150 und -300 Serie bietet Ihnen ...

Drucke in höchster Qualität und präzisen Konturschnitt für frische, brillante Ideen - und hunderte von Applikationen.

Leistungsmerkmale:

On-Demand-Piezo Druckkopf (CJV150) / Druckköpfe (CJV300) versetzt angeordnet

Hohe Druckgeschwindigkeiten bis zu 56,2 m² /h (CJV-150) und bis zu 105,9 m² /h (CJV300)

Feine Drucke mit bis zu 1440 dpi Auflösung

Vier Druckbreiten: 800 / 1.090 / 1.361 / 1.610 mm (CJV-150)

Zwei Druckbreiten: 1.361 / 1.610 mm (CJV300)

Lösemittelhaltige Tintensätze mit bis zu zehn Prozessfarben, z.B. SS21 mit Silber, Orange Light Black und Weiß

- NCU: Nozzle Checking Unit – automatische Düsenkontrolle + Düsenreinigung bei Bedarf
- NRS: Nozzle Recovery System – ersetzt automatisch defekte / ausgefallene Düsen auch Während der Produktion, ohne Unterbrechung des Druckvorgangs
- Intelligente Dreiwegetrocknung: Vor- / Druck- / Nachheizung, separat einstellbar
- MAPS3: Mimaki Advanced Pass System – reduziert Banding
- WFC: Waveform Control – verwendet fein abgestimmte Frequenzen, um individuelle Tintentropfen optimal geformt zu plazieren
- Variable Dot – es werden drei verschiedene Dot-Größen gedruckt, um qualitativ hochwertige Motive mit fein abgestimmten Farbübergängen zu erzeugen

CJV 150-75: Aufkleber- und Etikettenproduktion ganz einfach (max. Druckbreite / 800 mm)

CJV 150-107: Für Banner und richtig große Poster (max. Druckbreite / 1.090 mm)

CJV 150-130 / CJV300-130: Für größere Schilder und POS-Material (max. Druckbreite / 1.361 mm)

CJV 150-160 / CJV300-160: Für die kosteneffiziente Produktion von hochwertigen Prints für Beschilderungen und Fahrzeugverklebungen (max. Druckbreite / 1.610 mm)

alle Ausführungen inklusive Tinte / zzgl. Installation

Optional: Mimaki Bulk Ink System MBIS III Tintentanksystem mit 2 Litern Fassungsvermögen je Farbe